

L I N H A
L I N E A / L I N E

ELotech

TRACIONÁRIA

TRACIONÁRIAS

TRACCIÓN / TRACTION

MODELO

MODELO / MODEL

RT 12-150

TENSÃO

TENSIÓN / VOLTAGE

12 VOLTS

BATERIA

BATERÍA / BATTERY

Chumbo Ácido
Inundada de
Ciclo Profundo

Plomo Acido Inundado
de Ciclo Profundo
Deep Cycle Flooded
Lead Acid

ELO
ENERGY STORAGE

A MELHOR BATERIA TRACIONÁRIA
FABRICADA NO BRASIL

LA MEJOR BATERÍA DE TRACCIÓN
FABRICADA EN BRASIL

THE BEST TRACTION BATTERY
MADE IN BRAZIL



+ 55 43 3178 - 6100

eloenergystorage.com.br

Rua Projetada A, 300 - Gleba Guarani
Cond. Nenê Favoretto - Ibiporã/PR - Brasil

SAC@ELO.ECO.BR

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS DO PRODUTO

ESPECIFICACIONES FÍSICAS DEL PRODUCTO

PRODUCT SPECIFICATIONS

GRUPO (BCI)	DIMENSIONAIS (mm)			PESO (kg) (± 5%)
GRUPO (BCI)	DIMENSIONAL (mm)			WEIGHT (kg) (± 5%)
GRUPO (BCI)	DIMENSIONAL (mm)			WEIGHT (kg) (± 5%)
GC12	Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Altura Alto Height	36,1
	332	183	279	

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

RESERVA DE CAPACIDADE MÍNIMA (MIN)	CAPACIDADE NOMINAL (Ah)	
RESERVA DE CAPACIDAD MÍNIMA (MIN)	CAPACIDAD NOMINAL (Ah)	
MINIMUM CAPACITY RESERVE (MIN)	NOMINAL CAPACITY (Ah)	
25 A	75 A	20h
270	70	150

• A vida útil da bateria será determinada em razão de sua profundidade de descarga.

• La duración de la batería estará determinada por su profundidad de descarga.
• Battery life will be determined by its depth of discharge(DOD).

INSTRUÇÕES DE CARGA

INSTRUCCIONES DE CARGA

CHARGING INSTRUCTIONS

TEMPERATURA DE TRABALHO: 25°C				
TEMPERATURA DE TRABAJO: 25°C				
WORKING TEMPERATURE: 25°C				
Sistema de Tensão Sistema de Tensión Voltage System	12 V	24 V	36 V	48 V
Tensão Máxima de Carga (Bulk Charge) Tensión Máxima Bulk Charge	14,8	29,6	44,5	59,2
Tensão de Carga em Flutuação (Float Charge) Carga de Flotante Float Charge	13,2	6,4	39,5	52,8
Tensão de Carga de Equalização (Equalize Charge) Carga de Nivelación Equalization Charge Voltage	15,4	31,0	46,5	62,0

• Não instalar ou recarregar as baterias em compartimentos lacrados e sem ventilação.

• No instale ni recargue las baterías en compartimentos sellados y sin ventilación.
• Do not install or recharge batteries in sealed and non-ventilated compartments.

COMPENSAÇÃO DE TENSÃO

COMPENSACIÓN DE VOLTAJE

VOLTAGE COMPENSATION

ADICIONAR AGREGAR ADD	SUBTRAIR RESTAR SUBTRACT
0,005 Volts por célula para cada 1°C abaixo de 25°C 0.005 voltios por celda por cada 1°C por debajo de 25°C 0.005 Volts per cell for every 1°C below 25°C	0,005 Volts por célula para cada 1°C acima de 25°C 0.005 voltios por celda por cada 1°C por encima de 25°C 0.005 Volts per cell for every 1°C above 25°C

AUTO DESCARGA

AUTODESCARGA

SELF DISCHARGE

De 5 a 15% por mês dependendo das condições de temperatura de armazenagem

De 5% a 15% por mes dependiendo de las condiciones de temperatura de almacenamiento

From 5% to 15% per month depending on storage temperature conditions

ESTADO DE CARGA

ESTADO DE CARGA

STATE OF CHARGE

RELAÇÃO DE TENSÃO E DENSIDADE		
RELACIÓN DE TENSION Y DENSIDAD		
VOLTAGE X DENSITY		
Percentual de carga (%)	Densidade (g/ml)	Tensão (V)
Porcentaje de carga (%)	Densidad (g/ml)	Tensión (V)
Charge Percentage (%)	Density (g / ml)	Voltage (V)
100	1,280	12,72
90	1,260	12,60
80	1,240	12,48
70	1,220	12,36
60	1,190	12,18
50	1,170	12,06
40	1,150	11,94
30	1,120	11,76
20	1,100	11,64
10	1,080	11,52

As Baterias Elotech Tracionária são projetadas para uso máximo até 20% do estado de carga.

Las baterías Elotech Tracionária están diseñadas para un uso máximo con hasta 20% de carga. Elotech Tracionária batteries are designed for maximum use up to 20% os state of charge (SOC).


TIPO DE TERMINAL

CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL

TERMINAL CONFIGURATION

T-03 Pino roscado 5/16".


T-03 pin roscado de 5/16" T-03 5/16" Threaded Pin



DIMENSÕES

DIMENSIONES

DIMENSIONS



GRÁFICOS DE PERFORMANCE

GRÁFICOS DE DESEMPEÑO

PERFORMANCE GRAPHS

